

TWINFLEX



- 1) Sınıf 6 Bükülü Çıplak Bakır
Teller IEC 60228
Class 6 Stranded Plain Copper
Wires IEC 60228
- 2) Özel PVC
Special PVC
- 3) Şeffaf PVC
Transparent PVC

TEKNİK BİLGİLER

İzin verilen işletme sıcaklığı	: + 70°C
Test gerilimi (AC)	: 4 kV
Anma gerilimi	: 0.6/1kV

KULLANIM ALANLARI

Akü ve jeneratör bağlantı kablosu olarak kullanılır.

TECHNICAL DATA

Permissible operating temperature	: + 70°C
Test Voltage (AC)	: 4 kV

USAGE AREAS

The battery and generator is used as a connection cable.

K : İnce Telli Bükülgen Bakır
K : Fine Wired Flexible Copper



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Nominal Kesit Rated Cross-section mm ²	Bakır İletken Copper Conductor ad. x mm	Ortalama Dış Çap Approx. Overall diameter mm	Yaklaşık Net Ağırlık Approx. Net Weight kg/km
4	class 6	5.90 x 12.95	142
6	class 6	6.50 x 14.15	188
10	class 6	7.40 x 15.95	268
16	class 6	8.40 x 17.95	384
25	class 6	10.30 x 21.75	578
35	class 6	11.40 x 23.95	764
50	class 6	13.20 x 27.55	1011