

DC MAIN



- 1) Örgülü Bakır
Stranded Copper
- 2) XLPE İzole
XLPE Insulation
- 3) HFFR İç Kılıf
HFFR Inner Sheath
- 4) Konsantrik Bakır İletken
Concentric Copper Conductors
- 5) Bakır Bant
Copper Bant
- 6) HFFR Kılıf
HFFR Sheath

TEKNİK BİLGİLER

İzin verilen işletme sıcaklığı	: 90 °C
Kısa devre sıcaklığı	: 250 °C
Çalışma gerilimi(AC)	: 1.8/ 2 kV
Serim sıcaklığı min	: 5°C
Minimum Bükme Yarı Çapı	: 12xD
Anma gerilimi	: 1.8/3(3.6)kV

TECHNICAL DATA

Permissible operating temperature	: 90 °C
Short circuit temperature	: 250 °C
Operating Voltage (AC)	: 1.8/ 2 kV
Installation temperature minimum	: 5°C
Minimum Bending Radius	: 12xD
Rated Voltage	: 1.8/3(3.6)kV

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Nominal Kesit Rated Cross-section mm ²	Kablo Dış Çapı(Yaklaşık) Overall Diameter of Cable (Approx) mm	Ortalama Dış Çap Approx. Overall diameter mm	Yaklaşık Net Ağırlık Approx. Net Weight kg/km
1 x 95 / 16	24.27	0.198	1352.11
1 x 120 / 16	25.49	0.153	1596.554
1 x 150 / 25	27.09	0.124	1955.605
1 x 185 / 25	29.26	0.0991	2329.99
1 x 240 / 25	31.9	0.0754	2907.106
1 x 300 / 25	33.60	0.0601	3470
1 x 400 / 35	28.23	0.047	4477.816
1 x 500 / 35	42.44	0.0366	5582.953