

HIFLEX SPEAKER



1

2

3

1) İnce Telli Bükülgen Bakır
Fine Wired Flexible Copper

2) İzole PVC
insulation PVC

3) Hiflex kılıf PVC
Special sheath PVC

TEKNİK BİLGİLER

İzin verilen işletme sıcaklığı : -45 °C / +70 °C
Test gerilimi (AC) : 2 / 2.5 kV
Minimum Bükme Yarı Çapı : 12xD

KULLANIM ALANLARI

Birçok ses uygulamaları için kullanımı uygundur.
Kablo genellikle sabit uygulamalarda kullanılmaktadır.

TECHNICAL DATA

Permissible operating temperature : -45 °C / +70 °C
Test Voltage (AC) : 2 / 2.5 kV
Minimum Bending Radius : 12xD

USAGE AREAS

Suitable for many audio applications but they can also be used for fixed PA applications where the cable is usually installed.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Nominal Kesit	Bakır İletken	Ortalama Dış Çap	Yaklaşık Net Ağırlık
Rated Cross-section	Copper Conductor	Approx. Overall diameter	Approx. Net Weight
mm ²	ad. x mm	mm	kg/km
2 x 0.50	class 5	5.00	35.87
2 x 0.75	class 5	6.20	54.91
2 x 1	class 5	6.60	64.15
2 x 1.5	class 5	7.50	84.76
2 x 2.5	class 5	9.10	128.38
2 x 4	class 5	10.30	174.30
4 x 0.50	class 5	5.80	52.43
4 x 0.75	class 5	7.17	79.74
4 x 1	class 5	7.85	98.26
4 x 1.5	class 5	9.14	135.38
4 x 2.5	class 5	10.79	198.82
4 x 4	class 5	12.20	274.00