

# SPİRAL 900P



**Class 6 çok telli bakır iletken**

Class 6 stranded multiwire copper conductor

**TPE yalıtkan**

TPE insulation

**RAL 9005 siyah veya RAL 2004 turuncu PUR kılıf**

RAL 9005 black or RAL 2004 orange PUR sheath

Bu kablo düşük sıcaklıkta, otomotiv sistemlerinde, otomatik kapılarda ve forklift sistemlerinde kullanılır. 4/6 oranında uzayabilir.

This cable can be used at low temperature, automotive systems, remote control of doors and elevator systems. Extension 4/6 times of the unextended spiral length.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)	Çalışma Sıcaklığı
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)	Operating Temperature
300/500	2000	-40°C~+80°C

İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Spiral Dış Çapı (mm)	Lineer Yanlar (mm)
Conductor Cross Section (mm <sup>2</sup> )	Approx Cable Diameter (mm)	Spiral Diameter (mm)	Linear Sides (mm)
2x1,00	5,70	19	200-1800
3x1,00	6,00	20	200-1800
4x1,00	6,50	23	200-1800
5x1,00	7,10	25	200-1800
7x1,00	7,60	26	200-1800
9x1,00	9,60	31	200-1800
12x1,00	10,00	36	200-1800
18x1,00	11,60	40	200-1500