

# SPIRAL ADR 7P ABS EBS 15P



**Class 6 çok telli bakır iletken**  
Class 6 multiwire copper conductor  
**Renkli PVC yalıtkan**  
Colored PVC insulation  
**Opsiyonel TNT bant**  
Optional TNT tape  
**RAL 9005 siyah PUR kılıf**  
RAL 9005 black PUR sheath

Traktör ve Römork gibi endüstriyel ve tarımsal araç bağlantılarında kullanılır. Esneklik kabiliyeti mükemmel olup, Spiral Boyu (mm) 3/5 oranında uzayabilir. Dış kılıfı kolay soyulabilir, yağa ve aşınmaya dayanıklıdır.

Connection between truck and trailer, industrial or agricultural field. This cable has excellent elastic memory and ability to extend up to 3/5 spiral length. Good cutting, abrasion and oil resistance at sheath.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)	Paketleme (m)
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)	Packaging (m)
60	2500	100

Sıcaklık Aralığı Çalışma	Alev Geciktiricilik
Operating Temperature	Flame Retardancy
-40°C~+80°C	ISO 4141-1

İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Spiral Dış Çapı (mm)	Spiral Uzunluğu (mm)	Lineer Yanlar (mm)
Conductor Cross Section (mm <sup>2</sup> )	Approx Cable Diameter (mm)	Spiral Diameter (mm)	Spiral Length (mm)	Linear Sides (mm)
6x1,00 + 1x2,00	9,20	40	380	200 (45)
2x4,00 + 3x1,50 + 1x(2x1,50)	12,00	45	450	280 (60)
2x4,00 + 3x1,50	12,00	45	450	280 (60)
3x2,50 + 10x1,50 + 1x(2x1,50)	15,50	68	450	250 (60)